

Баллонная стойка для 2-х 40 (50) л. баллонов
(пр-во ООО "ТехноДизайн-М", Россия)

Паспорт

ТДМ.ТДМ-СБМ-02.23.01 ПС

Содержание

1.	Общие указания.....	3
2.	Основные сведения об изделии и технические данные.	3
3.	Комплектность.....	4
4.	Монтаж изделия.....	4
5.	Установка баллонов.....	5
6.	Упаковка и транспортирование.....	5
7.	Гарантии изготовителя.	5
8.	Сведения об утилизации.	5
9.	Сведения о предприятии-изготовителе.....	6
10.	Свидетельство о приёмке.....	6
11.	Особые отметки.	6

1. Общие указания.

Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт должны проводиться с учётом мер предосторожности и факторов опасности для жизни и здоровья человека.

В случае передачи изделия другому потребителю настоящий паспорт и документация, указанная в разделе «Комплектность» подлежит передаче вместе с изделием.

Все записи в паспорте должны производиться чернилами, отчётливо и аккуратно. Записи, вносимые в паспорт, должны быть заверены подписью. Исправления, незаверенные подписью, не допускаются.

2. Основные сведения об изделии и технические данные.

Изделие представляет собой баллонную стойку, предназначенную для установки на ней 2 баллонов с газами различного назначения. Модель стойки – ТДМ-СБМ-02¹. Данная модель стойки может иметь 2 исполнения:

1 – со стандартными ложементами (см. Приложение А, лист 1);

2 – с глубокими ложементами (см. Приложение А, лист 2).

Дополнительно на стойку может быть установлен универсальный баллонный адаптер для баллонов от 5л до 10л ТДМ-АБУ-5-10. Баллонный адаптер ТДМ-АБУ-5-10 заказывается отдельно.

В верхней части стойки предусмотрена монтажная панель, предназначенная для размещения на ней газораспределительного оборудования.

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики установки.

№	Наименование	Ед.изм	Значение
1	2	3	4
1.	Габаритные размеры ВхШхГ	мм	1800х610х420
2.	Масса стойки не более	кг	30
3.	Конструкция		Металлоконструкция
4.	Покрытие	-	Порошковое
5.	Климатическое исполнение	-	УХЛ-4
6.	Цвет:	-	RAL 7035
7.	Антикоррозионное покрытие стойки, 1-й слой		Цинковая грунтовка
8.	Антикоррозионное покрытие стойки. 2-й слой		Ударопрочная порошковая полимерная композиция
	Характеристики устанавливаемых баллонов		
9.	Количество баллонов	шт	2
10.	Емкость одного баллона	л	40, 50
11.	Диаметр одного баллона	мм	219-230

Габаритный чертеж изделия представлен в приложении А.

¹ Так же выпускаются модели ТДМ-СБМ-01 (стойка для 1 баллона) и ТДМ-СБМ-03 (стойка для 3 баллонов).

3. Комплектность.

- Баллонная стойка, модель ТДМ-СБМ-02 (исполнение см. в разделе «Свидетельство о приемке») – 1 шт.;
- Ремень для крепления баллона (длина – 1м, поставляются только в комплекте с исполнением 1 «со стандартным ложементом») – 2 шт.;
- Цепь для крепления баллона (длина – 1м, поставляются только в комплекте с исполнением 2 «с глубоким ложементом») – 2 шт.;
- Уголок (при поставке могут быть как установлены на стойку, так и упакованы отдельно) – 4 шт.;
- Паспорт изделия – 1 шт.

4. Монтаж изделия.

Стойка устанавливается на подготовленное горизонтальное основание. Допустимое отклонение плоскости основания – не более 10 мм на весь выверяемый участок. Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности на всей длине основания и местные неровности поверхности не должны превышать 3 мм.

Крепление стойки с помощью болтовых соединений должно быть осуществлено, как минимум, либо к горизонтальному основанию, либо к капитальной вертикальной конструкции (стене, колонне и т.п.).

Крепление к горизонтальному основанию осуществляется с помощью болтового или анкерного соединения. Для этого в основании рамы стойки предусмотрены 4 отверстия Ø9 мм. (см. Приложение А, «Вид снизу»). Анкерные болты в комплект поставки не входят.

Крепление к вертикальной конструкции (стене, колонне и т.п.) осуществляется с помощью 10 отверстий Ø9 мм в косынках на задней части каркаса стойки. Дополнительно имеются 4 съемных уголка на боковых рамах стойки, с помощью которых можно прикрепить стойку к вертикальному основанию (см. Приложение А, «Вид сзади»).

При установке нескольких стоек, между собой их можно соединить задними частями рамы друг к другу, либо боковыми сторонами стоек в ряд (см. Приложение А, лист 5).

1. Установка задними частями рамы друг к другу. Таким способом можно устанавливать только стойки одной модели. При таком способе расположения крепление стоек должно быть осуществлено к горизонтальному основанию, так же рекомендуется скрепить стойки между собой с помощью отверстий в косынках на задней части каркаса стойки.
2. Установка стоек в ряд. Таким способом можно устанавливать стойки различных моделей. При таком способе расположения необходимо снять съемные уголки с боковых рам стоек, которые будут прилегать друг к другу. Между собой стойки рекомендуется скрепить с помощью отверстий, которые предназначены для установки уголков на раму.

При установке на стойку дополнительных универсальных баллонных адаптеров для баллонов от 5л до 10л ТДМ-АБУ-5-10, баллонный адаптер устанавливается на место ложементов, с использованием крепежных отверстий для ложементов в каркасе рамы. Пример исполнения баллонной стойки с универсальным баллонным адаптером см. Приложение А, лист 3.

Монтажную панель в верхней части баллонной стойки при необходимости можно снять со стойки или поднять выше. Подъём панели осуществляется с шагом смещения – 75 мм. Пример исполнения баллонной стойки со смещенной относительно верхней границы на 225 мм монтажной панелью - см. Приложение А, лист 4.

5. Установка баллонов.

Перед установкой баллонов, выполнить проверку ремней (цепей) для крепления баллонов на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений, провести замену поврежденного ремня (цепи).

Баллон установить в ложемент. Выполнить фиксацию баллона в ложементе с помощью ремня (цепи). Убедиться, что баллон прочно закреплен.

6. Упаковка и транспортирование.

Упаковке подлежат составные части изделия перед транспортировкой или длительным хранением, которые:

- не имеют постоянного/штатного места крепления на изделии;
- не позволяют транспортировать изделие без демонтажа составной части;

Стойка упаковывается в защитную пленку и устанавливается на деревянный поддон.

Транспортирование изделия производится транспортом с соответствующими габаритам и массе стойки характеристиками. Габариты стойки приведены в Приложении А. Масса стойки указана в разделе «Технические характеристики» настоящего паспорта изделия. Погрузку и выгрузку установки выполнять краном или механическим подъёмником.

7. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации, при соблюдении потребителем условий, установленных настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки. Срок службы составляет 5 лет.

8. Сведения об утилизации.

Стойка не имеет в своем составе ядовитых и токсичных компонентов. Перед непосредственной утилизацией необходимо осуществить подготовку:

1. Отключить стойку от внешних трубных коммуникаций.
2. Осуществить демонтаж оборудования, установленного на стойку, с целью принятия решения об его использовании отдельно от стойки либо сортировке по виду материала для предстоящей утилизации. Утилизацию оборудования, не входящего в состав стойки, следует осуществлять с учётом требований по утилизации, указанным в эксплуатационной документации на него.

По результатам завершения подготовки провести мероприятия по утилизации стойки.

Процесс утилизации регламентируется нормативными актами и законами Российской Федерации, и местными документами на основании рекомендаций текущего руководства по эксплуатации и эксплуатационной документации на оборудование, смонтированное в шкафу.

9. Сведения о предприятии-изготовителе.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию и комплектацию изменения, которые могут быть не отражены в настоящем документе, без предварительного уведомления.

Все пожелания по усовершенствованию следует направлять в адрес предприятия-изготовителя:

ООО «Технодизайн-М»,

Россия, 105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, дом 49, корпус 2,

T/Φ +7(495) 640-09-11, +7(495) 290-39-28.

эл.почта: info@nice-device.ru,

сайт: www.nice-device.ru.

10. Свидетельство о приёме.

Баллонная стойка для 2-х 40 (50) л. баллонов (пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия)

Заводской №

Модель: ТДМ-СБМ-03. Исполнение: со стандартным ложементом.

изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей конструкторской документацией по проекту ТДМ.ТДМ-СБМ-02.23.01.

Дата приёмки:

МП.

Подпись лица, ответственного за приёмку

ПОДПИСЬ

11. Особые отметки.

[illegible]

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ


[illegible]

Приложение А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № учета	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

ТДМ.ТДМ-СБМ-02.23.01

Стойка со стандартным ложементом




Дополнительная стоимость для 3-х 40 (50) л баллонов	Лит	Масса
		25,8
	Лист 1	Лист
000 "Технополис"	Формат	

Копирова

формат А3


Стойка с злудоким ложементом




103270-193-1ДЛ.1ДЛ

Стойка с ложементами под баллоны от 5л до 10л



Здание
Вид спереди




Вид слева




Вид сзади



Вид снизу



Вид сверху






Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТДМ.ТДМ-СБМ-02.23.01	Формат А3	Лист 3

ТДМ.ТДМ-СБМ-02.23.01

Вид спереди (1:10)
(Монтажная панель в верхнем положении)
шаг смещения – 75 мм




A(1:2)



B(1:2)

B(1:2)

Г(1:2)




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТДМ.ТДМ-СБМ-02.23.01	Лист
					Копирован	4
					Формат А3	

Варианты расположения стоек

Установка стоек в ряд



Установка задними частями рамы друг к другу



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТДМ.ТДМ-СБМ-02.23.01	Лист
						5

Копировать
Формат А3