




1. * Размеры для справок.
2. Шкафы предназначены для улицы, атмосферостойкие, всепогодные, утепленные, срок службы – не менее 10 лет;
3. Шкафы используются для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в отличие от металлических – корпус шкафа практически не влияет на затухание электромагнитных волн и радиосигнала;
4. Шкафы имеют действующие сертификаты и декларации о соответствии – ТР ТС 012, ДС 004, ДС 020;
5. Шкафы могут эксплуатироваться в общепромышленных и взрывоопасных зонах;
6. Внешняя и внутренняя оболочка шкафа – усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим ЛКП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;
7. Утепление шкафа – PIR (пенополиизоцианурат)/экструдированный пенополистирол повышенной плотности, прочный материал абсолютно не влияющий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.
8. Торцы шкафа выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316;
9. Шкафы изготавливаются по ТЗ и ТУ Заказчика, габаритные размеры шкафа определяются параметрами размещенного в нём оборудования.

					ТДМ.NNN.ТШВП-12105.ИИ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шкаф ТШВП-12105, пр-во ООО "Технодизайн-М", Россия			Лист		Масса	Масштаб
Разраб.											1:7
Проб.											
Т.контр.								Лист	1	Листов	2
Н.контр.								ООО "Технодизайн-М"			
Утв.											

ООО «ТехноДизайн-М»


Согласовано:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Масштаб: 1:8.



ТДМ.NNN.ТШВП-12105.ИИ

Лист

2

Формат А4