




1. * Размеры для справок.
2. Шкафы предназначены для улицы, атмосферостойкие, всепогодные, утеплённые, срок службы — не менее 10 лет;
3. Шкафы используются для промышленного и телекоммуникационного оборудования, в отличие от металлических — корпус шкафа практически не влияет на затухание электромагнитных волн и радиосигнала;
4. Шкафы имеют действующие сертификаты и декларации о соответствии — ТР ТС 012, ДС 004, ДС 020;
5. Шкафы могут эксплуатироваться в общепромышленных и взрывоопасных зонах;
6. Внешняя и внутренняя оболочка шкафа — усиленный армированный стеклопластик/полиэстер толщиной 1,2..2,0 мм, дополнительная обработка токопроводящим ЛКП для эксплуатации во взрывоопасных зонах;
7. Утепление шкафа — PIR (пенополиизоцианурат)/экструдированный пенополистирол повышенной плотности, прочный материал абсолютно не впитывающий влагу, базовые толщины: 30, 50, 80, 100 мм.
8. Торцы шкафа выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, AISI304, AISI316;
9. Шкафы изготавливаются по ТЗ и ТУ Заказчика, габаритные размеры шкафа определяются параметрами размещённого в нём оборудования.


						ТДМ.NNN.ТШВП-15127.ИИ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Шкаф ТШВП-15127, пр-во 000 "Технодизайн-М", Россия	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.									1:10
Проб.							Лист	1	Листов
Т.контр.									2
Н.контр.						000 "Технодизайн-М"			
Утв.						Формат А2			

Согласовано:				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Масштаб: 1:10.

№	Изм.	№ докум.	Подпись	Дата

ТДМ.NNN.ТШВП-15127.ИИ

Лист

2